


ACTIS

L'ISOLANTE SOTTILE MULTIRIFLETTENTE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL FABBRICANTE

BVQI : Certification NF EN ISO 9001 : 2000

DICHIARA



Sotto la propria responsabilità che il seguente prodotto :

TRISO-LAINE max

Per l'isolamento termico e acustico dei Tetti, sottotetti, pareti verticali

CONDIZIONAMENTO

LARGHEZZA	1,60 m
LUNGHEZZA	10,00 m
SUPERFICIE	16,00 m ²
PESO	14,00 kg

COMPOSIZIONE

Numero di componenti	14	2 film metallizzati con griglia di rinforzo 4 strati di schiume 4 film riflettenti intermedi 2 strati di lana di pecora
Numero di riflettenti	5	
Massa di superficie	860 g/m ²	
Spessore	24 mm	

PROPRIETA MECCANICO

RESISTENZA ALLA ROTTURA		
- Longitudinale	> 500 N	NF EN ISO 13934-1
- Trasversale	> 350 N	
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE		
- Catena	> 60 N	NF EN ISO 13937-2
- Trama	> 60 N	
Proprieta Acustiche Muro Cemento	RW = 77 db (-1,-7)	APPLUS 5.040.716
Proprieta Acustiche Tetto	RW = 44 db (-2,-8)	
Garanzia Decennale		
RT (m ² .KW) = 6.1*	UT = 0,16**	Prove in situ



*RT= ETH (Efficacia Termica Misurata insitu nelle condizioni effettive mediante fussometro dinamico) **UT = 1/RT

Firma del legale Rappresentante
Laurent THIÉRRY