

ACTIS

L'ISOLANTE SOTTILE MULTIRIFLETTENTE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEL FABBRICANTE

BVQI : Certification NF EN ISO 9001 : 2000

DICHIARA



Sotto la propria responsabilità che il seguente prodotto :

TRISO-MURS

Per l'isolamento termico e acustico dei pareti verticali muri interni e esterni

CONDIZIONAMENTO

LARGHEZZA	1,60 m
LUNGHEZZA	12,50m
SUPERFICIE	20,00m ²
PESO	11,60kg

COMPOSIZIONE

Numero di componenti	8	1 rete di aggancio 3 schiume 2 pellicole riflettenti intermedie 2 pellicole metallizzate con griglia di rinforzo
Numero di riflettenti	4	
Massa di superficie	430g/m ²	
Spessore	12mm	

PROPRIETA MECCANICO

RESISTENZA ALLA ROTTURA		
- Longitudinale	> 500 N	NF EN ISO 13934-1
- Trasversale	> 350 N	
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE		
- Catena	> 60 N	NF EN ISO 13937-2
- Trama	> 60 N	
RESISTENZA alla COMPRESSIONE	36,8 KPa	
AFFIEVOLIMENTO ACUSTICO	RW = 76 db (-3,-7)	LGAI N° 97.010.482
GUARANZIA DECENNALE		
RT (m ² .K/W) = 3,5*	UT = 0,29**	Prove in situ
permeabilità alla vapore acqua	37 g/m ² /g	NF EN ISO 9237



*RT= ETH (Efficacia Termica Misurata insitu) **UT = 1/RT

30 Settembre 2005

Firma del legale Rappresentante
Laurent THIÉRRY